



CWT-DS-AP-Biosperse 5910-SC-R0

Biosperse™ 5910 杀菌剂

产品描述

BIOSPERSE 5910 是一种多功效广谱生物杀菌剂，专门用于控制工业循环冷却水系统，如冷却塔、巴式杀菌器、空气洗涤器、蒸发式冷凝器内的细菌、真菌及藻类。也可用于金属加工液体的防腐保护、反渗透系统、食品加工系统的杀菌处理。

BIOSPERSE 5910 可以有效的控制在油田注水和其它油田水系统中的产粘泥菌、硫酸盐还原菌、酵母菌及真菌等。

产品应用

工业用开放式冷却循环系统有效控制微生物生长。
BIOSPERSE 5910 投药量为 50~100ppm；杀菌剂的投药量依据污染程度、补充水质量及控制要求等因素而异。

操作方式：

首次投药量：系统已发现菌类污染 BIOSPERSE 5910 首次投药量为 40~100ppm，定期间隔投药可得到适当控制；系统已发现菌类重度污染时，务必先清洗后再投药处理。

连续投药：当系统菌类污染已得到适当的控制后，BIOSPERSE 5910 每星期一次或依需要的投药量为 25~50ppm 之间。

BIOSPERSE 5910 投药量依据微生物污染的情况、系统型式大小、药物停留时间及控制要求程度不同而异；可咨询索理思的当地代表以得到最适当的建议方案。

包装

可有多种包装规格。索理思公司销售代表会根据实际情况建议适宜的包装规格。

重要信息

基本物性： 请参见 SDS（安全数据表）

法规信息： 任何法规或环境保护信息，请参见 SDS 或联系当地的销售代表。

安全： 索理思公司对其所有的产品进行 SDS 的维护，SDS 包含有健康和安全的的相关信息，正确使用产品的程序，以保护您的员工和客户。

在您的场所使用索理思公司的产品之前，请务必让您的员工阅读并理解我们提供的 SDS。

注：所有内容均以英文版本为准。